

Cámara Cloradora y Decloradora 100 L

Modelo Código : CDE-100

NUEVO MODELO



Aplicaciones

- ✓ Las cámaras cloradoras y decloradoras sirven para desinfectar las aguas servidas provenientes de la fosa séptica o planta de tratamiento.
- ✓ Se instalan después de la fosa o planta y antes del sistema de evacuación.
- ✓ Las aguas pasan primero por la cámara cloradora y hacen contacto con tabletas cloradoras (color blanco) y luego llegan a la cámara decloradora donde el contacto con las tabletas de decloración (color verde) permiten sacar el cloro residual de las aguas.
- ✓ Destacamos también el nuevo diseño de su tapa con líneas curvas y nervios estructurales que la hacen ser aún más resistente.



Características – Especificaciones

- ✓ Fabricado en Polietileno 100% Virgen
- ✓ Cámara con codos en PVC 110 mm para entrada y salida.
- ✓ Acceso 110 mm arriba para las tabletas
- ✓ Sellos de goma de 110 mm.
- ✓ Entradas y salidas para tubería PVC 110 mm.



Uso :



Para viviendas particulares que necesitan instalar un sistema de cloración /decloración a continuación de su fosa séptica modelo 1200 L. Para otros modelos de fosa y/o planta, consulte la tabla.



- ✓ - Modelo 100 Litros (Código : CCL-100/CDL-100) : ideal para fosa séptica 1200 L .
- ✓ - Modelo 170 Litros (Código : CCL-170/CDL-170) : ideal fosa y/o planta entre 2400 y 3500 L
- ✓ - Modelo 500 Litros (código : CCL-500/CDL-500) : ideal para fosa y/o planta entre 6500 y 10.000 L

Dimensiones Modelo 100 Litros



- ✓ Altura: 510 mm
- ✓ Diámetro: 600 mm
- ✓ Tipo tapa: sobrepuesta (diámetro 600 mm x alto 60 mm)

Las dimensiones acotadas están bajo la tolerancia de +/- 3% según los estándares del proceso. Las especificaciones técnicas pueden variar a futuro por la introducción de mejoras en los productos.

0