

La nueva cámara de inspección de Amerplast, con sus 5 entradas, se adapta fácilmente a la configuración de su proyecto, ofreciendo una instalación más flexible y versátil. También destacamos el nuevo diseño de su tapa con líneas curvas y nervios estructurales que la hacen ser aún más resistente.



Aplicaciones y uso

- ✓ Permite registrar y revisar la red de alcantarillado particular previa a la fosa séptica.
- ✓ La cámara de inspección es obligatoria en los siguientes casos :
 - * En cada tramo de 25 mts de tuberías sanitaria de 110 mm
 - * En cada cambio de dirección de una tubería sanitaria de 110 mm
 - * Para unir varias tuberías de sanitarias provenientes de distintos puntos



Características – Especificaciones

- ✓ Fabricado en Polietileno 100% Virgen
- ✓ Cámara con 5 entradas y una salida (no perforadas para una mayor flexibilidad)
- ✓ Sellos de goma de 110 mm.
- ✓ Entradas y salidas para tubería PVC 110 mm.
- ✓ Tipo tapa: sobrepuesta (diámetro 600 mm x alto 60 mm)



Dimensiones

- ✓ Diámetro: 600 mm
- ✓ Altura: 320 mm



Nota :

- ✓ La instalación de cámaras de inspección prefabricadas en los proyectos de alcantarillado particular debe tener la aprobación previa del Seremi de Salud de su Región.
- ✓ Perforar sólo las tapas de las entradas que va a utilizar usando una sierra copa 121
- ✓ Compatible con todos los otros accesorios de la familia Fosas Sépticas