



CAMARA CLORADORA Y DECLORADORA PARA FOSA O PLANTA DE TRATAMIENTO



Aplicaciones y uso

- ✓ Las cámaras cloradoras y decloradoras sirven para desinfectar las aguas servidas provenientes de la fosa séptica o planta de tratamiento.
- ✓ Se instalan después de la fosa o planta y antes del sistema de evacuación.
- ✓ Las aguas pasan primero por la cámara cloradora y hacen contacto con tabletas cloradoras y luego llegan a la cámara decloradora donde el contacto con las tabletas de decloración permiten sacar el cloro residual de las aguas.



Características – Especificaciones

- ✓ Fabricado en Polietileno 100% Virgen
- ✓ Cámara con codos en PVC 110 mm para entrada y salida.
- ✓ Acceso 110 mm para las tabletas cloradoras
- ✓ Sellos de goma de 110 mm.
- ✓ Entradas y salidas para tubería PVC 110 mm.



Modelos disponibles :

- ✓ Existen 2 modelos para las viviendas particulares
- ✓ - Modelo 100 Litros (Código : CCL-100) : ideal junto a la fosa séptica 1200 L .
- ✓ - Modelo 170 Litros (Código : CDE-170) : ideal junto a la fosa séptica hasta 3500 L .

Dimensiones Modelo 100 Litros

- ✓ Altura: 580 mm
- ✓ Diámetro: 520 mm
- ✓ Tipo de tapa: 490 mm, rosca

Dimensiones Modelo 170 Litros

- ✓ Altura: 700 mm
- ✓ Diámetro: 600 mm
- ✓ Tipo de tapa: 600 mm, rosca

